



Vexus

SISTEMA MINI SPLIT INVERTER



High Efficiency

Voltage Protection

Quiet Operation

Turbo Cooling

3D Air Flow

Gold Fin

Coated PC Board



Wifi Listo

Características Principales



Anticorrosiva Electrónica



Arrancador de Bajo Voltaje



Electrónica Protegida



Modo de Enfriamiento Turbo



Modo de Sueño



Anticorrosivo Gold-Fin

	MODELO		VIN414C1V32	VIN414C2V32	VIN520C2V31	VIN625C2V31
SISTEMA	CAPACIDAD	BTU/H	14,000	14,000	18,000	24,000
		Range (BTU/H)	4,000 ~ 14,000	4,000 ~ 14,000	5,000 ~ 20,000	6,000 ~ 25,000
	EFICIENCIA	SEER	21.0	21.0	20.0	19.0
	ELECTRICAL	Volt / Hertz	115V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz
		Corriente Nominal (A)	8.6	4.2	6.7	9.0
		Circuito Mínimo (A)	14.0	9.0	11.0	25.0
	AMBIENTE OPER. TEMP	°F (°C)	5°F~122°F (-15°C ~ 50°C)			
	ÁREA DE APLICACIÓN	(Ft²)	210 ~ 320	210 ~ 320	350 ~ 470	450 ~ 625
	ELIMINACIÓN de HUMEDAD	Litro/Hr	1.2	1.2	1.8	2.4
	REFRIGERANTE	R410A (g)	460	460	900	1160
	CONEXIONES del REFRIGERANTE	Líquido (pulg)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
		Succión (pulg)	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Longitud Máxima (Pies)		82	82	99	99	
Altura Máxima (Pies)		33	33	66	66	
UNIDAD INTERIOR	FLUJO DE AIRE	PCM	190 ~ 305	190 ~ 305	295 ~ 395	335 ~ 605
	RUÍDO	dB(A)	25 ~ 39	25 ~ 39	33 ~ 45	34 ~ 46
	CONTROL	Control Remoto	CONTROL REMOTO o WIFI (OPCIONAL)			
		Auto-Arranque	SI			
		Proteccion	TEMPORIZADOR			
	DIMENSIONES	Unidad W x H x D (in)	31 ½ x 11 ¾ x 7 ½	31 ½ x 11 ¾ x 7 ½	38 x 12 ½ x 8 ½	42 ½ x 13 ¼ x 9
	PESO	Neto (LBs.)	20	20	25	32
UNIDAD EXTERIOR	COMPRESOR	RLA	6.0	6.0	9.0	12.0
		LRA	-	-	-	-
	RUÍDO	dB(A)	52	52	57	57
	DIMENSIONES	Unidad W x H x D (in)	28 ¼ x 19 ½ x 10 ½	28 ¼ x 19 ½ x 10 ½	30 ¼ x 21 ¾ x 11 ¾	33 ¼ x 27 ¾ x 14 ¼
	PESO	Neto (LBs.)	54	54	74	89

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.



ACCESORIOS INCLUIDOS

- 3 Metros Tubería de Cobre
- Cable de Interconexión
- Manual de Instalación
- Cubierta Plástica para las Válvulas
- Control Remoto de LCD



PERFECTO PARA



CASA



TIENDA



OFICINA

Distribuido por: